

Karta danych technicznych

TopClean M

Typ: M2

Wersja krajowa: Polska

Dezynfekcja chemotermiczna

Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz

Przyłącze wody: Woda zimna

MODUŁ GiO (cokół, 120 mm)



© MEIKO 2018

Przykładowe zdjęcie

Dane techniczne

Wydajność mycia w koszach/h (teoretyczna)	10 / 6 / 5 koszy/h
Czas trwania programu *	360 / 540 / 720 s (3. Czas pracy- programu z wymianą wody)
Rozmiar kosza	500 x 500 mm (540 x 500)
Wysokość wsuwu	420 mm
Wymiary (szer. x wys.min x gł.)	600 x 1340 x 600 mm
Przewody elektryczne	Prąd trójfazowy: 3N PE 400V 50Hz Całkowita wartość przyłączeniowa: 12,4 kW Wymiary przyłączy: 19,6 A
Zabezpieczenie na miejscu	25 A
Rodzaj ochrony maszyny	IP X5
Wyposażenie	Sterowanie MIKE 2 Interfejs na podczerwień do komunikacji bezprzewodowej Detekcja przecieków Łagodny rozruch Przedłużenie czasu mycia w zależności od temperatury Pompa spustowa Automatyczne samooczyszczanie po opróżnieniu zbiornika Osłona tylnej ścianki Automatyczna blokada drzwi Przyłącze sprężonego powietrza dla specjalnie oczyszczonego i odolnionego powietrza do oddychania zgodnie z EN 12021, 2-5 bara Zintegrowana funkcja odwróconej osmozy (z zestawem przyłączeniowym i odpływowym)
Doprowadzanie świeżej wody	Do odwróconej osmozy: zestaw przyłączeniowy z zaworem odcinającym, Reduktor ciśnienia, filtr 10 µm z aktywnym węglem Wewn.: Moduł z przerwą powietrzną "AA" wg EN 1717 z pompą zwiększającą ciśnienie
Dopływ świeżej wody	Minimalne ciśnienie w instalacji 100 kPa / 1,0 bar przed zaworem elektromagnetycznym Maksymalne ciśnienie 500 kPa / 5,0 bar przed reduktorem ciśnienia

Karta danych technicznych

Natężenie przepływu	łącznie 4,3 l/min (dla 15 °C temperatury dopływu i 200 kPa / 2 bar ciśnienia w instalacji) Permeat 2,0 l/min Koncentrat 2,3 l/min
Wartości graniczne świeżej wody	Temperatura zimnej wody min. 1 °C do maks. 35 °C Przewodnictwo elektryczne < 1000 µS/cm Twardość całkowita maks. 28 / 5 mmol/l CaCO ₃ wolna od cząstek stałych > 10 µm Żelazo < 0,10 mg/l Mangan < 0,04 mg/l Chlor < 0,10 mg/l (wolny chlor) Nadmanganian potasowy < 10 mg/l Kwas krzemowy < 10 mg/l
Ilość wody do płukania	4,2 litry/cykl płukania, zmienne
Bojler	Temperatura: 60 °C Pojemność: 7,0 l
Komora myjąca	Napełnienie: 11,0 l Temperatura: 60 °C
Dozowanie nablyszczacza	Pompa wężowa (24V) ze sterownikiem czasowym i końcówka do zasysania z wskaźnikiem opróżnienia
Dozowanie detergentu	Pompa wężowa (24V) ze sterownikiem czasowym i końcówka do zasysania z wskaźnikiem opróżnienia
Materiał	Oslona: 1.4301 Komora myjąca: 1.4301 Bojler: 1,4404
Emisja ciepła	dla 6 programu/h łącznie: 0,6 kW wrażliwe: 0,4 kW utajone: 0,2 kW
Strumień powietrza zasilającego	160 m³/h
Wydatek pary	0,3 kg/h
Poziom ciśnienia akustycznego emisji w miejscu pracy (LpA)	65 dB
Waga netto / brutto	102,5 kg / 118,5 kg (w opakowaniu standardowym)
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)	700 x 1440 x 700 mm (opakowanie standardowe)